



READYMIX

RIVESTIMENTI MURALI

Scheda Tecnica

Revisionata: 01/10/2018

DESCRIZIONE

Adesivo in pasta a base d'amido pronto all'uso per tutti i tipi di carta da parati.

Può anche essere usato in combinazione con tutti i prodotti a base di amido della linea colle Effeline.

Ideale per rivestimenti murali commerciali e contract.

- + Eccezionale forza adesiva
- + Non macchia
- + Alto rendimento
- + Basso C.O.V. (Composti Organici Volatili)
- + Proprietà antibatteriche e antimuffa

Adatta per:

- parati vinilici con supporto di carta e tessuto non tessuto
- rivestimenti murali per il contract fino 160 cm di altezza
- rivestimenti murali espansi
- rivestimenti murali in tessuto non tessuto
- rivestimenti murali in fibra di vetro

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Tutte le superfici devono essere asciutte, assorbenti, resistenti, senza polvere o vernici o oli. Eventuali crepe o buchi nel muro devono essere coperti e in caso di imperfezioni rasate con un normale intonaco a stucco. Consigliamo sempre l'uso di fissativo per la consolidazione e la pulizia.

PREPARAZIONE DELL'ADESIVO

READYMIX è un prodotto pronto all'uso, tuttavia, se necessario, diluirlo con acqua pulita fino a un massimo del 5%.

E' possibile diluire READYMIX in percentuali maggiori o usarla come rinforzante per colla in polvere Effeline ALLPURPOSE TNT, ma in questo caso è compito dell'applicatore professionista valutarne la convenienza e l'eventuale dosaggio.

APPLICAZIONE DELL'ADESIVO

Applicare l'adesivo in un solo strato con pennello, rullo, spatola o macchina incollatrice.

PENNELLO - Applicare l'adesivo sul retro del rivestimento murale in modo uniforme. Ripiegare il foglio su se stesso e attendere un tempo di macerazione di 5-10 (max.20) minuti a seconda delle temperature ambientali. Procedere dopo la macerazione all'applicazione del telo.

RULLO - Applicare il prodotto direttamente sulla parete con rullo di lana a pelo corto per un massimo di circa 10/15 m² o comunque su una superficie che ecceda di circa 5/10 cm la larghezza del parato. Procedere subito dopo all'applicazione del rivestimento murale.

SPATOLA - Applicare READYMIX non diluito con spatola dentata n°1 direttamente sulla parete. Procedere poi alla stesura dei teli.

MACCHINA - diluire preventivamente READYMIX con il 5/10% di acqua pulita prima di versarlo nella macchina incollatrice.

RESA

150 - 250 g/m²

PULIZIA

READYMIX non macchia. Pulire comunque immediatamente eventuali fuoriuscite con una spugna morbida e acqua pulita.

CONTROINDICAZIONI

READYMIX non è adatto su supporti non assorbenti, muri umidi con muffa o su superfici non perfettamente preparate. La fuoriuscita dell'adesivo deve essere rimossa immediatamente.

CONFEZIONE

Secchiello da 2 Kg (scatole da 4 pz)

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito per 24 mesi dalla data di produzione.

Proteggere dal gelo (conservare tra + 5 °C e + 40 °C)

DATI TECNICI DEL PRODOTTO:

base: amido

aspetto fisico: bianco cremoso

pH: 6,5

viscosità: da 50.000 a 60.000 cps

C.O.V: <0.55 g / l

redisuo solido: circa 35%

codice doganale: 3506 9190

temperatura di applicazione: + 5 °C + 40 °C

tempo di attesa: 0 - 10 minuti

tempo aperto di applicazione: 20 - 30 minuti

tempo di presa: 24/48 ore

non infiammabile

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Scaricare i rifiuti in contenitori speciali per materiali da costruzione.