



STACCAPARATI

RIVESTIMENTI MURALI

Scheda Tecnica

Revisionata: 01/10/2018

DESCRIZIONE

Soluzione staccaparati concentrata, prodotto ideale per rivestimenti murali in tessuto non tessuto, pitture murali e rivestimenti lavabili.

- + Efficacia eccezionale
- + Alto rendimento
- + Basso C.O.V (Composti Organici Volatili)
- + Proprietà antibatteriche e antimuffa

Adatto per:

- Rimozione di carte da parati
- Rimozione di parati vinilici con supporto in carta o rivestimenti murali in tessuto non tessuto.
- Rimozione di parati in vinilico espanso
- Rimozione di rivestimenti murali in fibra di vetro
- Rimozione di vecchie pitture murali e tempere

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Diluire 500 ml di STACCAPARATI in acqua pulita e tiepida secondo la seguente tabella indicativa:

- Parati leggeri: fino a 25 litri
- Tempere: fino a 20/25 litri
- Pitture murali: 10/15 litri
- Vinilici (previa rimozione dello stato di pvc): 10/15 litri
- Tessuti murali: 10 litri

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Una volta diluito, stendere il prodotto sul rivestimento murale che si vuole rimuovere con un rullo o un pennello. Agire fino alla formazione di sufficiente schiuma.

Attendere circa 10 minuti e poi rimuovere il rivestimento con una spatola di metallo.

Ripetere le operazioni descritte, se necessario.

In caso di muri molto assorbenti o di forti adesivi, si consiglia di applicare una seconda mano di STACCAPARATI diluito.

RESA

Fino a 100 m² (a seconda dell'assorbimento delle superfici o della tenacia del materiale da rimuovere)

CONTROINDICAZIONI

Per quanto riguarda i parati in vinilico e vinilico espanso, si raccomanda di rimuovere la parte del rivestimento in PVC spellicandolo. Se per le caratteristiche del rivestimento non fosse possibile rimuovere lo strato di PVC, procedere incidendo il PVC con apposito rullo dentato o spazzole di ferro prima di applicare il prodotto.

CONFEZIONE

Flacone da 500 ml (scatole da 12 pz)

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito per 24 mesi dalla data di produzione.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

base: tensioattivo

aspetto: liquido

pH: 4,5

viscosità: 200 cps

codice doganale: 3505 2030

C.O.V.: <0,05 g/m³

residuo solido: circa 10-15%

temperatura di applicazione: + 5 °C + 40 °C

tempo di attesa: 10 - 15 minuti

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Proteggere mobili, tessuti, pavimenti e altri materiali delicati.

Non ingerire, in caso di contatto con gli occhi sciacquare con abbondante acqua.

Scaricare i rifiuti in contenitori speciali per materiali da costruzione.