

SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 30/10/2023

AQUATAK

effe line[®] professional

Adesivo a base di polimeri poliuretanicici in dispersione acquosa, specifico per l'incollaggio di rivestimenti in fibra di vetro in zone umide (bagno, sauna ecc...), rivestimenti e pavimentazioni in PVC e LVT.

Adatto per

- Applicazioni di rivestimenti murali in fibra di vetro in zone umide (bagno, sauna ecc)
- Rivestimenti murali anche su fondi non o poco assorbenti
- Rivestimenti murali in vinile e fibra di vetro
- Pavimenti in LVT e PVC

CARATTERISTICHE TECNICHE

- + Senza solventi
- + Facile da applicare
- + Basso VOC (contenuto di sostanze organiche volatili)

PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli. Eventuali crepe devono essere sigillate con uno stucco leggero. AQUATAK è utilizzabile su fondi assorbenti e non assorbenti.

PREPARAZIONE DEL RIVESTIMENTO

Prima di procedere con la posa del rivestimento murale si consiglia di portarlo in cantiere il giorno prima al fine di permettere un adattamento alle temperature dell'ambiente di posa. Una volta che il prodotto AQUATAK è stato steso sul muro, applicare il rivestimento murale seguendo le indicazioni di temperatura fornite in tabella.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

AQUATAK è un adesivo monocomponente pronto all'uso.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto si applica in una sola mano con rullo.

Applicare il prodotto direttamente sul fondo con rullo di lana a pelo corto per circa 5/7 m² alla volta. Procedere di conseguenza all'applicazione del rivestimento murale.

CONSUMO

Il consumo cambia in base al tipo di applicazione e al supporto. Consumo medio circa 200 grammi al mq

PULIZIA

Si consiglia di pulire l'attrezzatura con acqua immediatamente dopo la posa.

CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare a temperature inferiori a +3°C
- Si consiglia applicazione tra +10°C e +35°C.

Prodotto in UE per Frasca Carte da Parati srl - Via Rina Monti 10 - 00155 Roma – IT00911831006

Scarica il pdf di questa scheda su effeline.com

SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 30/10/2023

AQUATAK

effe line[®] professional

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 12 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Polimeri poliuretatici
Aspetto fisico	Colore bianco
Percentuale di solidi	Circa 50%
Codice doganale	3909 5090
Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 20-30 minuti
Tempo di presa finale	48/72 ore

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

AVVERTENZE

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.