

## **SCHEDA TECNICA**

AGGIORNATA AL: 23/02/2024

# **EASYTAK**

**effeline<sup>®</sup> professional**

### **PRODOTTO PRONTO ALL'USO PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI**

Collante in pasta pronto all'uso a base di resine naturali specifico per applicazioni di rivestimenti murali ad uso residenziale e contract (fino a 350 gr/mq o Type I). Utilizzabile anche in combinazione con tutte le colle in polvere della linea Effeline Professional per aumentarne la forza adesiva.

Adatto per

- Rivestimenti murali di ogni tipo
- Carte da parati viniliche con supporto in carta o TNT
- Rivestimenti murali contract fino a 350 gr/mq o Type I

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- + Buona forza adesiva
- + Non macchia
- + Alta resa
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)

### **PREPARAZIONE DEL FONDO**

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere, vernici e oli. Eventuali crepe o buchi nel muro vanno stuccati con stucco leggero o altro prodotto simile ed in caso di imperfezioni rasare con un normale stucco gesso. Consigliamo sempre l'utilizzo di Primer o fissativi adeguati.

### **PREPARAZIONE DEL PRODOTTO**

Il prodotto è pronto all'uso, si consiglia all'occorrenza una diluizione fino ad un massimo di 5/10% con acqua pulita.

### **APPLICAZIONE DEL PRODOTTO**

Applicare l'adesivo direttamente sul retro della carta da parati o sulla parete secondo le istruzioni del produttore.

### **CONSUMO**

150-250g/m<sup>2</sup>, a seconda della porosità del supporto. Resa media 5 rotoli di carta da parati formato mt 10,05x0,53

### **PULIZIA**

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite dalle giunte. **IL PRODOTTO NON MACCHIA.**

### **CONTROINDICAZIONI**

Non utilizzare il collante su fondi non assorbenti, non posare su pareti umide, con muffe o su fondi non perfettamente preparati. Eventuali fuoriuscite di prodotto vanno rimosse immediatamente con spugna umida.



# SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 23/02/2024

## EASYTAK

**effe line**® professional

**PRODOTTO PRONTO ALL'USO PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI**

### CONFEZIONI

PESO	UNITA'	CONFEZIONE
5	kg	Secchiello Rettangolare

### STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 18 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

### DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Resine naturali
Aspetto fisico	Crema bianca
PH	6.5
Viscosità	35000 – 45000 cps
VOC	<0.005 mg/m <sup>3</sup>
Percentuale di solidi	Circa 25%
Codice doganale	3505 2010
Temperatura di applicazione	+5°C + 40°C
Tempo di attesa	0-10 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	48 ore

### DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

### AVVERTENZA

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.

[www.effeline.com](http://www.effeline.com)

Frasca Carte da Parati srl – Via Rina Monti, 10 – 00155 ROMA – tel 06 2251345 – email: ordini@effeline.com