

## SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 23/02/2024

# FASTAK

**effe line**® professional

### PRODOTTO PRONTO ALL'USO PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI

Adesivo in pasta TRASPARENTE pronto all'uso per rivestimenti murali commerciali e contract in tessuto. Particolarmente indicato per carte da parati stampate in digitale.

Adatto per:

- Tutti i tipi di rivestimenti murali, residenziali e contract, con supporto in tessuto non tessuto
- Rivestimenti murali in fibra di vetro
- Carte da parati scure e a rilievo
- Tessuti murali

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- + Alta resistenza
- + Non macchia anche su rivestimenti scuri
- + Alto rendimento
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)

### PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere, vernici e oli. Eventuali crepe o buchi nel muro vanno stuccati con stucco leggero o altro prodotto simile ed in caso di imperfezioni rasare con un normale stucco gesso. Consigliamo sempre l'utilizzo di Primer o fissativi adeguati.

### PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è pronto all'uso, si consiglia all'occorrenza una diluizione del 5/10% con acqua pulita.

### APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicare l'adesivo direttamente sul retro della carta da parati o sulla parete secondo le istruzioni del produttore.

### CONSUMO

150-250 g/m<sup>2</sup> a seconda della porosità del supporto. Resa media 15 mq a confezione

### PULIZIA

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite dalle giunte. Consultare le istruzioni di pulizia del produttore dalla carta da parati prima dell'uso. IL PRODOTTO NON MACCHIA.

### CONTROINDICAZIONI

Il prodotto non è adatto su superfici non assorbenti, imperfette e su pareti umide.



# SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 23/02/2024

**effe line**<sup>®</sup> professional

## FASTAK

**PRODOTTO PRONTO ALL'USO PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI**

### CONFEZIONI

PESO	UNITA'	CONFEZIONE
3	kg	Secchiello Rettangolare

### STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 18 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

### DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Amido
Aspetto fisico	Crema semi trasparente
PH	6.5
Viscosità	50000-60000 cps
VOC	<0,005 mg/m <sup>3</sup>
Percentuale di solidi	Circa 35%
Codice doganale	3505 2010
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	0-10 minuti
Tempo aperto	20-30 minuti
Completa asciugatura	48 ore

### DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

### AVVERTENZA

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.

[www.effeline.com](http://www.effeline.com)

Frasca Carte da Parati srl – Via Rina Monti, 10 – 00155 ROMA – tel 06 2251345 – email: ordini@effeline.com