



## Descrizione del prodotto

### Adesivo di sistema ERFURT SR 2

#### Produttore

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • [www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)

#### Materie prime/produzione

L'adesivo di sistema ERFURT SR 2 è uno speciale adesivo a dispersione con elevata capacità di incollaggio.

#### Caratteristiche del prodotto

- Per gli interni
- Elevato potere adesivo
- Applicazione più semplice e uniforme tramite rullo
- Applicabile a spruzzo tramite pistola Airless
- Si applica in modo semplice, veloce e accurato
- Ottima aderenza al fondo
- Elevata resistenza in umido
- Privo di plastificanti
- Elevata sicurezza per la tappezzeria
- Tempo aperto di 20 minuti\*
- Senza l'aggiunta di composti di metalli pesanti

\* I valori sono validi con +20 °C e il 65 % di umidità relativa dell'aria

#### Controllo materiale

Prima della lavorazione verificare l'eventuale presenza di danneggiamenti sul secchio.

## Applicazione

#### Fondo

L'adesivo di sistema ERFURT SR 2 può essere utilizzato su tutti i fondi portanti e lisci di pareti e soffitti in interni.

Il fondo deve essere asciutto, pulito e solido. Vecchi rivestimenti non aderenti vanno rimossi. Eventuali forti dislivelli devono essere livellati con stucco.

#### Lavorazione

„Condizioni di applicazione

Consumo a seconda del fondo e quantità di applicazione, da 0,3 a 0,5 kg/m<sup>2</sup>. Temperatura di applicazione non inferiore a 10 °C. Applicazione

Applicare l'adesivo di sistema ERFURT SR 2 con un rullo su una larghezza di 1-2 strisce in modo abbondante e uniforme. Disporre il rivestimento per pareti nel manto di colla e premere con una spatola da tappezziere in modo che l'adesivo si distribuisca uniformemente e si ottenga un fondo piano. Essiccazione Risulta asciutto e sovravorabile a +20 °C e il 65% di umidità relativa dell'aria dopo ca. 6-12 ore. A temperature più basse e con tassi di umidità più alti questi tempi si allungano.”

## Incollaggio



Applicare l'adesivo di sistema ERFURT SR 2 con un rullo su una larghezza di 1-2 strisce in modo abbondante e uniforme sul fondo.



Disporre il rivestimento per pareti nel manto di colla e premere con una spatola da tappezziere in modo che l'adesivo si distribuisca uniformemente e si ottenga un fondo piano.

## Asciugatura

Risulta asciutto e sovravorabile a +20 °C e 65 % di umidità relativa dell'aria dopo ca. 6-12 ore. A temperature più basse e con tassi di umidità più alti questi tempi si allungano .

## Stoccaggio

Conservare il secchio dell'adesivo di sistema ERFURT SR 2 ben chiuso, in un luogo fresco e al riparo dal gelo. Custodire le confezioni aperte al riparo dalla luce diretta del sole, proteggere dall'essiccazione la superficie adesiva utilizzando della pellicola e conservare al chiuso. Può essere conservato per almeno 24 mesi nei contenitori originali ancora chiusi.

## Avvertenze

#### Pulizia degli utensili

Lavare con acqua immediatamente dopo l'uso.

#### Smaltimento

I residui secchi o induriti dell'adesivo di sistema ERFURT SR 2 possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.