



Descrizione del prodotto

Adesivo di sistema ERFURT SR 4

Produttore

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Materie prime/produzione

L'adesivo di sistema ERFURT SR 4 è un adesivo di riempimento per armatura con elevata capacità di incollaggio.

Caratteristiche del prodotto

- Per gli interni
- Elevato potere adesivo e riempitivo
- Si applica in modo semplice, veloce e accurato
- Ottima aderenza al fondo
- Applicazione più semplice e uniforme tramite spatola dentata
- Pigmentato di bianco
- Privo di plastificanti
- Densità: ca. 1,75 kg/cm³
- Ottimale resistenza in umido
- Ottimale sicurezza per la tappezzeria
- Tempo aperto di 20 minuti*
- Senza l'aggiunta di composti di metalli pesanti e formaldeide
- L'adesivo di sistema ERFURT SR 4 è applicato senza essere diluito. È possibile una diluizione fino a max. 3% di acqua.

* I valori sono validi per + 20 °C e il 65% di umidità relativa dell'aria

Controllo materiale

Prima della lavorazione verificare l'eventuale presenza di danneggiamenti sul secchio.

Applicazione

Fondo

L'adesivo di sistema ERFURT SR 4 può essere utilizzato su tutti i fondi portanti di pareti e soffitti in interni. Ideale anche per lavorare sopra agli intonaci strutturali o alle fibre di vetro.

Il fondo deve essere asciutto, pulito e solido. Vecchi rivestimenti non aderenti vanno rimossi. Eventuali forti dislivelli devono essere livellati con stucco.

Lavorazione

Condizioni di applicazione Consumo a seconda del fondo e quantità di applicazione, da 0,6 fino a 1,2 kg/m².

Temperatura di applicazione non al di sotto di 10° C. Applicazione Per l'incollaggio, distribuire uniformemente l'adesivo di sistema ERFURT SR 4 con la spatola dentata (misura C3 o B2, a seconda del fondo) perpendicolarmente alla direzione della carta da parati. Per evitare problemi di adesione, si consiglia di non applicare uno strato troppo sottile di adesivo e di non rivestire contemporaneamente una superficie troppo grande (leggermente superiore alla larghezza della striscia). Disporre il rivestimento per pareti nel manto di colla e premere con una spatola da tappezziere in modo che l'adesivo si distribuisca uniformemente e si ottenga un fondo piano. Essiccazione Risulta asciutto e sovravorabile a + 20 °C e 65 % di di umidità relativa dell'aria dopo ca. 6-12 ore. A temperature più basse e con tassi di umidità più alti questi tempi si allungano.


Made in Germany

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

Tel.: +49 202 6110 0
Fax: +49 202 6110 89 451

E-mail: info@erfurt.com
Internet: www.erfurt.com

Incollaggio



Per l'incollaggio, distribuire uniformemente l'adesivo di sistema ERFURT SR 4 con la spatola dentata (misura C3 o B2, a seconda del fondo) perpendicolarmente alla direzione della carta da parati. Per evitare problemi di adesione, si consiglia di non applicare uno strato troppo sottile di adesivo e di non rivestire contemporaneamente una superficie troppo grande (leggermente superiore alla larghezza della striscia).



Disporre il rivestimento per pareti nel manto di colla e premere con una spatola da tappezziere in modo che l'adesivo si distribuisca uniformemente e si ottenga un fondo piano.

Asciugatura

Risulta asciutto e sovravorabile a + 20 °C e 65 % di umidità relativa dell'aria dopo ca. 6-12 ore. A temperature più basse e con tassi di umidità più alti questi tempi si allungano.

Stoccaggio

Conservare la confezione dell'adesivo di sistema ERFURT SR 4 ben chiuso, in un luogo fresco e al riparo dal gelo. Custodire al riparo dalla luce diretta del sole, proteggere dall'essiccazione la superficie adesiva utilizzando della pellicola e conservare chiuso. Può essere conservato per almeno 24 mesi nei contenitori originali ancora chiusi.

Avvertenze

Pulizia degli utensili

Lavare con acqua immediatamente dopo l'uso.

Smaltimento

I residui secchi o induriti dell'adesivo di sistema ERFURT SR 4 possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.